Imprimante thermique mobile

PV3

Imprimante thermique mobile de 3 po

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Concept compact avec une fabrication robuste
- Résistance aux chutes de 6,9 pi
- Concept léger (1,53 lb) réduisant la fatigue de l'utilisateur
- Pince de ceinture permettant la mobilité pour une utilisation mains libres

- Bluetooth, LAN sans fil et connectivité USB
- Compatibilité Android et iOS
- Hydro-résistance et à l'épreuve de la poussière (IP54)
- Distributeur intégré
- Rouleau de 2,6 po diam. ext.

Bluetooth™ Made for iPhone | iPad | iPod

www.satoamerica.com/PV3

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES / PV3

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Résolution d'impression		203 ppp
Vitesse d'impression		5 ips
Zone d'impression	**Largeur max.**	2,83 po (72mm)
	Longueur max.	15,74 po (400mm)
Dimension du support d'impression (avec la doublure)	**Largeur**	3,15 po (80mm)
	Longueur	15,74 po (400mm)

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Méthode

Thermique directe

Mode

Continu, détachable, distributeur

SPÉCIFICATIONS DU SUPPORT D'IMPRESSION

Type de capteur

Espacement, marque noire

Type de support d'impression

Rouleau (face à l'extérieur), étiquettes en accordéon, reçu

Support d'impression

Épaisseur (étiquette et doublure)

0,003 po - 0,006 po (0,07 - 0,15mm)

Diamètre extérieur du rouleau

Jusqu'à 2,60 po (66mm)

Diamètre intérieur du rouleau

0,75 po (19mm), 0,5 po (12mm)

Enroulement

Face à l'extérieur

Consommables SATO véritables

Pour une qualité maximum d'impression et une utilisation optimale, SATO recommande l'utilisation de consommables SATO véritables.

SPÉCIFICATIONS DE POLICES DE CARACTÈRES

Polices internes

33 polices Bitmap et 2 échelonnables, prise en charge de langues multinationales pour les principales langues latines, langues pan-européennes et asiatiques, polices à simple et double octet

CONNECTIVITÉ

Régulière

USB 2.0 (mini connecteur de type B), Bluetooth® ver. 4.1 LE

Trousse LAN sans fil en option (à venir bientôt)

IEEE 802.11 a/b/g/n (infrastructure, Ad-hoc, Soft AP)

MÉMOIRE ET TRAITEMENT

Mémoire d'imprimante

256 Mo Flash, 128 Mo SDRAM

Caractères téléchargeables par l'utilisateur, vidéos, graphiques ou format

Maximum 5 Mo

OUTILS DE SOUTIEN CONVIVIAUX

Grand DEL d'état

Rouge: en cours de chargement
Vert: Pleinement chargé
Rouge clignotant : Erreur, Remplacer ou réinstaller la batterie

Alertes audibles

Avertisseur

Auto-diagnostic

Couvercle ouvert, présence d'étiquette

Panneau d'affichage

LCD (200 x 100 pixels)

Émulation

SLCS, BPL-Z™, BPL-C™

OPTIONS

Incluse

Batterie au lithium-ion, pince de ceinture

En option

Chargeur à 1 baie, chargeur à 4 baies, pince pour ceinture, batterie au lithium-ion, adaptateur c.a.

BARCODE SYMBOLOGIES

Codes-barres

Linéaires

Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB

Symbologies 2D

Aztec, Codablock, Code 49, symbologies composées, matrice de données, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Exigences électriques

c.a. 100 V à 240 V (90 ~ 264 Vc.a.)
Tension de sortie: 9 Vc.c. (9 ~ 9,55 Vc.c.)

Batterie

7.4 V Li-ion, 2,600 mAh

Normes et approbations d'agences

Veuillez communiquer avec SATO pour les approbations d'agences dans votre région.

Environnement

Fonctionnement

5 - 122°F (-15 - 50°C) / 10 - 80% HR (sans condensation)

Stockage

-22 - 140°F (-30 - 60°C) / 10 - 90% HR (sans condensation)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions

6,26 po long. x 4,69 po larg. x 3,11 po haut.
(159mm x 119mm x 79mm)

Poids

1,53 lb (694 g) (incluant la batterie, sans le support d'impression) Poids de la batterie de 0,24 lb (110g)

Fabrication

Corps en polycarbonate et surmoulage en caoutchouc

Durabilité

Résiste aux impacts de multiples chutes de 6,9 pi (2,1m)
À l'épreuve de l'eau et e la poussière IP54 (imprimante seul.)

DIVERS

Fonctions – caractéristiques pratiques

iOS, Android et Windows SDKs, outils de configuration, distributeur intégré, COM virtuel pour USB, logiciel de conception d'étiquettes, appli d'impression mobile, indication visuelle de l'état de la batterie

SATO AMERICA
CORPORATE
14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Phone: (704) 644-1650
sales-sal@sato-global.com

LABEL MANUFACTURING, SERVICE & SALES
UNITED STATES MEXICO CENTRAL AMERICA
CANADA CARIBBEAN

www.satoamerica.com/PV3

©2026 SATO America . All rights Reserved. Rev A • Any unauthorized reproduction of this content, in part or whole, is strictly prohibited • SATO is a registered trademark of SATO Corporation and its subsidiaries in Japan, the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.