Impresora Térmica para Móvil

PV3

Impresora Térmica para Móvil de 3 pulgadas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño Compacto con una estructura robusta
- Resistencia a caídas de 6,9 pies
- El diseño ligero (1,53 libras) reduce la fatiga del usuario
- El clip para cinturón proporciona movilidad para la operación con manos libres

- Bluetooth, LAN Inalámbrica y conectividad USB
- Compatible con Android y iOS
- Resistente al agua y polvo (IP54)
- Dispensador Incorporado
- Rollo OD de 2,6 pulgadas

Bluetooth™ Made for iPhone | iPad | iPod

www.satoamerica.com/PV3

ESPECIFICACIONES GENERALES / PV3

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Resolución de Impresión		203 dpi
Velocidad de Impresión		5 ips
Area de Impresión	**Ancho Máximo**	2,83" (72mm)
	Largo Máximo	15,74" (400mm)
Tamaño de material (con revestimiento)	**Ancho**	3,15" (80mm)
	Longitud	15,74" (400mm)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método

Térmico Directo

Modo

Continuo, Despegado, Dosificado

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

Tipo de Sensor

Ranurado, Marca Negra

Tipo de Material

Rollo (cara hacia afuera), Plegado en Abanico, Recibo

Material

Espesor (Etiqueta & Revestimiento)

0,003" - 0,006" (0,07 - 0,15mm)

Diámetro del Rodillo Exterior

Up to 2,60" (66mm)

Diámetro del Rodillo Interior

0,75" (19mm), 0,5" (12mm)

Enrollado

Cara hacia afuera

Consumibles Originales de SATO

Para una máxima calidad de impresión y uso óptimo SATO recomienda el uso de consumibles originales de SATO.

ESPECIFICACIONES DE FUENTE

Fuentes Internas

33 Bitmap y 2 Fuentes Escalables, Soporte de Idiomas Internacional principalmente latino, pan europeo y asiático, Fuente de un solo byte y doble byte.

CONECTIVIDAD

Estándar

USB 2,0 (Tipo B mini conector), Bluetooth® Ver. 4,1 LE

Kit LAN Inalámbrico Opcional (Proximamente)

IEEE 802,11 a/b/g/n (Infrastructura, Ad-hoc, Soft AP)

MEMORIA & PROCESAMIENTO

Memoria de la Impresora

256MB Flash, 128MB SDRAM

Fuentes descargables por el usuario, Videos, Gráficos o Formatos

Máximo 5MB

HERRAMIENTAS DE APOYO AMIGABLES PARA EL USUARIO

Estatus de LED Grande

Rojo: Cargando
Verde: Carga completa
Parpadeo Rojo: Error, Cambiar o Reinstalar la Bateria

Alertas Audibles

Timbre

Auto-Diagnóstico

Tapa Abierta, Presencia de etiqueta

Panel del Display

LCD (200 x 100 pixels)

Emulation

SLCS, BPL-Z™, BPL-C™

OPCIONES

Incluido

Bateria de Iones de Litio, Clip para cinturón

Opcional

Cargador de 1 bahia, Cargador de 4 bahias, Clip para Cinturón, Bateria de Iones de Litio, Adaptador AC

SIMBOLOGÍA CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

Lineal

Barra de Código, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Intercalado 2-de-5, Logos, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Estándar 2-de-5, UPC/EAN Extensiones, UPC-A, UPC-E, IMB

Simbología 2D

Aztec, Codablock, Código 49, Simbologías Compuestas, Matriz de Datos, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Requisitos Eléctricos

AC 100 V a 240 V (90 ~ 264 Vac)
Voltaje de salida: 9 Vdc (9 ~ 9,55 Vdc)

Bateria

7,4V Li-ion, 2 600 mAh

Estándares & Aprobación de Agencias

Por favor contacte con SATO respecto a la aprobación de agencias en su región.

Ambiente

Operando

5 - 122°F (-15 - 50°C) / 10 - 80% RH (sin condensación)

Almacenamiento

-22 - 140°F (-30 - 60°C) / 10 - 90% RH (sin condensación)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones

6,26" Largo x 4,69" Ancho x 3,11"Alto (159mm x 119mm x 79mm)

Peso

1,53 lbs (694g) (incluyendo bateria, excluyendo material)
Peso de Bateria 0,24 lbs (110g)

Estructura

Cuerpo de policarbonato y revestimiento de goma

Durabilidad

Soporta múltiples impactos de caídas 6,9' (2,1m)
Resistente al agua y polvo IP54 (Solo impresora)

VARIOS

Funciones - Características Útiles

iOS, Android y Windows SDKs, Herramientas de Configuración,Dispensador Incorporado, COM Virtual para USB, Software de Diseño de Etiquetas, Aplicación de Impresión para el móvil, Estado visual de la bateria

SATO AMERICA

CORPORATE
14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Phone: (704) 644-1650
sales-sal@sato-global.com

LABEL MANUFACTURING, SERVICE & SALES
UNITED STATES MEXICO CENTRAL AMERICA
CANADA CARIBBEAN

www.satoamerica.com/PV3

©2026 SATO America . All rights Reserved. Rev A • Any unauthorized reproduction of this content, in part or whole, is strictly prohibited • SATO is a registered trademark of SATO Corporation and its subsidiaries in Japan, the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.