Imprimantes mobiles

PW2NX

Imprimante mobile de 2 pouces pour étiquettes

Connectivité

- Bluetooth
- NFC
- USB
- WLAN

Caractéristiques

- Impression à pleine largeur de 2,16 po (5,49 cm)
- Distributeur intégrér
- Six émulations préinstallées
- Logiciels personnaliséss
- Batterie intelligente pour une gestion facile et un fonctionnement couvrant un quart de travail complet
- Plusieurs chargeurs et accessoires
- Lampes DEL brillantes indiquant l'état et affichage coloré

Compacte et durable

- Légère avec ses 0,97 lb (444 grammes), incluant la batterie
- Largeur de 3,7 po (9,5 cm), profondeur de 5,0 po (12,8 cm) et hauteur de 2,7 po (6,8 cm)
- Structure de coque résistant à une chute d'une hauteur de 8,2 pi (2,5 m)

Wi Fi CERTIFIED | Made for iPhone | iPad | iPod

www.satoamerica.com/PW2NX

SPÉCFICATIONS GÉNÉRALES / PW2NX

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Méthode
Thermique directe

Mode
En continu, détachables, découpées, distribuées, sans doublure

Résolution d'impression
203 ppp (8 points/mm)

Vitesse d'impression
3, 4, 5, 6 ips (76, 101, 127, 152 mm/sec)
Sans doublure et distribuées : jusqu'à 4 ips (101 mm/sec)

Surface d'impression max.
Largeur : 2,16 po (5,49 cm)
Longueur : 39,37 po (1000 mm)

SPÉCIFICATIONS DES SUPPORTS

Types de capteurs
Capteur transmissif à capteur d'espace inter-étiquettes, Capteur réfléchissant pour I-Mark

Type de support
Rouleau (étiquettes découpées, en continu, sans doublure)

Taille des supports (sans doublure)

En continu
Largeur: 1,0 - 2,17 po (25,4 - 55 mm)
Avec doublure: 1,12 - 2,28 po (28,4 - 58 mm)
Longueur: 0,51 – 6,30 po (13 – 160 mm)
Avec doublure : 0,62 – 6,42 po (16 – 163 mm)

Détachables
Largeur: 1,0 - 2,17 po (25,4 - 55 mm)
Avec doublure: 1,12 - 2,28 po (28,4 - 58 mm)
Longueur: 0,51 – 6,30 po (13 – 160 mm)
Avec doublure : 0,62 – 6,42 po (16 – 163 mm)

Distributeur
Largeur: 1,0 - 2,17 po (25,4 - 55 mm)
Avec doublure : 1,11 - 2,28 po (28,4 - 58 mm)
Longueur: 0,62 - 6,30 po (19 – 160 mm)
Avec doublure : 0,74 – 6,42 po (19 – 163 mm)

Sans doublures
Largeur: 1,97 - 2,28 po (50 - 58 mm)
Longueur: 0,63 – 4,72 po (16 – 120 mm)

Reçu
Largeur: 1,06 – 2,28 po (27 – 58 mm)

Épaisseur des supports
0,0025 po – 0,0074 po (0,064 – 0,19 mm)

Diamètre de rouleau
Diamètre extérieur maximum : 2,36 po (60 mm)

Consommables SATO véritables
Pour une qualité d'impression maximale et une utilisation optimale, SATO recommande l'utilisation des consommables SATO véritables.

INTERFACES DE COMMUNICATION

Standard
USB 2.0 (type B Mini), Bluetooth® Ver. 3.0 (soutien à iOS), NFC

Trousse de RL sans fil optionnelle
Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® certifié, IEEE 802.11a/b/g/n, bi-bande (2,4GHz, 5GHz)

MÉMOIRE ET TRAITEMENT

Mémoire de l'imprimante
Flash de 2 Go, RAM 512 Mo
Tampon de réception: 2,95 Mo

Processeur
CPU RISC à 32 bits

OUTILS DE SUPPORT CONVIVIAL

Grosse lampe DEL d'état
Bleu/rouge

Alertes audibles
Activées lorsque l'imprimante nécessite une attention

Autodiagnostic
Vérification de la tête thermique, détection de l'épuisement du papier, impression de vérification, détection d'ouverture du couvercle, désactivation automatique

Panneau d'affichage
Affichage EL organique (128 x 64 dots)

Maintenance à distance
SNMP v. 3, HTTP (interface web)

Émulation
SBPL® (Standard), SPOS®, SCPCL®, SZPL®, SDPL®, SIPL®, STPCL®

Outil SATO tout-en-un (AIOT)
Lien pour les imprimante(s) prises en charge par le biais de l'autodécouverte ou d'une entrée manuelle; transmet facilement les tâches d'impression au moyen d'appareils mobiles. Configurez la commande de toute imprimante SATO peu importe où elle se trouve dans le monde.

POLICES DE CARACTÈRE

Polices internes

Polices régulières Bitmap et vectorielles
10 polices Bitmap SATO, 13 polices vectorielles SATO, SATO CG Sleek, SATO CG Stream, prise en charge de langues multinationales (47 langues/unicode), polices à simple et double octet (coréen, chinois, japonais)

Codage
Pages de codes pan-européens latins principaux, (WGL4). GB 18030 (simplifié), KSX1001 (coréen), BIG5 (traditionnel), JIS, SHIFT JIS, UTF-8 et UTF-16BE

SYMBOLOGIES DE CODES BARRES

Codes barres

Linéaires
Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN(JAN)8/13, GS1-Databar℠, GS1-128 (UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industriel 2/5, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet℠, UPC-A/E

Symbologies 2D
PDF417, Micro PDF, Maxi Code, Matrice de données GS1, Aztec, Code QR, Code Micro QR et symbologies composites

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES

Exigences électriques
100Vc.a. ~.240 Vc.a, 50/60 Hz (adaptateur c.a.) ; sortie: DC10V + 1.0V / -0.0V 1.5A
Conforme à Energy Star

Approbations régulières et d'agence
Marque CE, IEC60950-1, EN60950-1, EN55022, EN55032, EN55024, EN61000-3-2/3-3, EN 301 489-1/-3/-17, EN 300 330-2/-1, RE, MET/cMET, FCC15B/C/E, CCC, SRRC, IDA, SIRIM, NTC, SDPPI, RCM

Environnement

Opérationnel
-5 à 40 °C (23 à 104°F), 30-80 % HR (sans condensation)

Rangement
-25 à 60 °C (-13 à 140°F), 10-90 % HR (sans condensation)

Batterie
7,2 V (1950 mAh)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions
Largeur: 3,74 po (95 mm)
Profondeur: 5,04 po (128 mm)
Hauteur: 2,69 po (68,2 mm)

Poids
0,97 lb (444 g) excluant le papier, incluant le poids de la batterie de 0,23 lb (105 g)

Durabilité
Résiste aux impacts de multiples chutes d'une hauteur de 8,2 pi (2,5 m)

ACCESSOIRES

Inclus
Batterie au lithium-ion, pince pour ceinture

En option
1 baie/4 baies, berceau de chargement, 1 chargeur de batterie 1-CH, batterie au lithium-ion, adaptateur c.a., adaptateur pour véhicule, solution de support régulier pour véhicule de RAM Mount, courroie à l'épaule, étui de transport

GARANTIE

1 an

SATO AMERICA
SOCIÉTÉ
14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Phone: (704) 644-1650
sales-sal@sato-global.com

FABRICATION, SERVICE ET VENTES D'ÉTIQUETTES
ÉTATS-UNIS MEXIQUE AMÉRIQUE CENTRALE
CANADA CARAÏBES

Made for iPhone | iPad | iPod

www.satoamerica.com/PW2NX

©2026 SATO America. Tous droits réservés. Rev A • Toute reproduction non autorisée de ce contenu, en tout ou en partie, est strictement interdite. • SATO est une marque de commerce enregistrée de la société SATO Holdings Corporation et ses filiales au Japon, aux États-Unis et autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.