SATO

Impresoras Móviles

PW2NX

Impresora Móvil de Etiquetas de 2 Pulgadas

Conectividad

- Bluetooth
- NFC
- USB
- WLAN

Características

- Impresión de 2.16 pulgadas de ancho
- Dispensador incluido
- Seis emulaciones preinstaladas
- Programas personalizables
- Batería inteligente
- Varios cargadores y accesorios
- Pantalla a color LED

Compacta y Duradera

- Peso ligero de 0.97 lbs. (444 gramos), batería incluida
- 3.7" de ancho, 5.0" de largo y 2.7" de alto permite ser cargada fácilemnte
- Estructura absorbente a caídas de 8.2 pies

Wi Fi CERTIFIED · Made for iPhone | iPad | iPod

www.satoamerica.com/PW2NX

ESPECIFICACIONES GENERALES / PW2NX

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Método
Térmico Directo

Modo
Continuo, Despegado, Cortado, Dosificado, Sin Revestimiento

Resolución de Impresión
203 dpi (8 puntos/mm)

Velocidad de Impresión
3, 4, 5, 6ips (76, 101, 127, 152 mm/sec)
Dispensador y Sin Revestimiento: Hasta 4ips (101 mm/sec)

Area de Impresión
Ancho: 2.16" (55 mm)
Longitud: 39.37" (1000 mm)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Tipo de Sensor
Sensor Transmisivo para Ranura,
Sensor Reflectante para I-mark

Tipo de Material
Rollo (Die-cut, Continuo, Etiquetas Sin Revestimiento

Tamaño de Material (Without Liner)

Continuo
Ancho: 1.0 - 2.17" (25.4 - 55 mm)
With Liner: 1.12 - 2.28" (28.4 - 58 mm)
Longitud: 0.51 - 6.30" (13 - 160 mm)
With Liner: 0.63 - 6.42" (16 - 163 mm)

Desprendido
Ancho: 1.0 - 2.17" (25.4 - 55 mm)
With Liner: 1.12 - 2.28" (28.4 - 58 mm)
Longitud: 0.51 - 6.30" (13 - 160 mm)
With Liner: 0.62 - 6.42" (16 - 163 mm)

Dispensador
Ancho: 1.0 - 2.17" (25.4 - 55 mm)
With Liner: 1.11 - 2.28" (28.4 - 58 mm)
Longitud: 0.62 - 6.30" (16 - 160 mm)
With Liner: 0.74 - 6.42" (19 - 163 mm)

Sin Revestimiento
Ancho: 1.97- 2.28" (50 - 58 mm)
Longitud: 0.63- 4.72" (16 - 120 mm)

Recibo
Ancho: 1.06" - 2.28" (27-58 mm)

Espesor del Material
0.0025" - 0.0074" (0.064 - 0.19 mm)

Diámetro del Rollo Exterior
Máximo Diametro Hacia Afuera: 2.36" (60 mm)

Diámetro del Rollo Interior
0.75" (19 mm)

Consumibles Originales de SATO
Para una máxima calidad de impresión y un uso óptimo, se recomienda el uso de consumibles originales de SATO.

COMMUNICATION INTERFACES SPECIFICATIONS

Estándard
USB 2.0 (Tipo B Mini), Bluetooth® Ver. 3.0 (Apoyo iOS), NFC

Kit de LAN Inalámbrica opcional (Interno)
Wi-Fi® y Wi-Fi Directo® Certificado, IEEE 802.11a/b/g/n, Doble Banda (2.4GHz, 5GHz)

MEMORIA & PROCESAMIENTO

Memoria de la Impresora
2GB Flash, 512MB RAM
Receive Buffer: 2.95MB

Procesador
32-Bit RISC CPU

HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL USUARIO

Estatus de LED Grande
Azul/Rojo

Alertas Audibles
Activado cuando la impresora necesita atención.

Auto-Diagnóstico
Comprobación del cabezal y batería, detección fin del papel, detección y cabezal abierto, error de sensor, protección contra sobrecarga/descargas, prueba de impresión.

Panel del Display
Pantalla organica (128 x 64 dots)

Mantenimiento sin Herramientas
SNMP Ver. 3, HTTP (Interface de Web)

Emulación
SBPL® (Estándard), SPOS®, SCPCL®, SZPL®, SDPL®, SIPL®, STPCL®

SATO Herramienta Todo en Uno (AIOT)
Conectado via entrada manual o automaticamente; facilmente envia trabajos de impresión usando aparatos mobiles. Configuración de control desde cualquier parte del mundo.

ESPECIFICACIONES DE FUENTE

Fuentes Internas

Bitmap Estándard y Fuentes Escalabels
Mapa de 10 bits fuentes de SATO, 13 Fuentes escalables SATO, SATO CG Sleek, SATO CG Stream, Apoyo multinacional de idiomas (47 idiomas/Unicode), Fuentes de byte único y doble (coreano, chino, japonés)

Codificacion
Códigos de página Latinos y Europeos (WGL4), GB18030 (Simplifiicado), KSX1001 (Coreano), BIG5 (Tradicional), JIS, SHIFTJIS, UTF-8 and UTF-16BE

SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

Lineal
Código 39, Código 93, Código 128, CODABAR (NW7), EAN(JAN)8/13, GS1-Databar™, GS1-128 (UCC/EAN128), Intercalado 2/5, Industrial 2/5, Matriz 2/5, MSI, Bookland, Postnet™, UPC-A/E

Simbología 2D
PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matriz, Aztec, QR Codigo, Micro QR Código y y Simbologías Compuestas

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Requisitos Eléctricos
AC100V~AC240V, 50/60 Hz (Adaptador AC) ; Output: DC10V + 1.0V / -0.0V 1.5A
Cumple con Energia Star

Estándares & Aprobación de Agencias
CE Marking, IEC60950-1, EN60950-1, EN55022, EN55032, EN55024, EN61000-3-2/3-3, EN 301 489-1/-3/-17, EN 300 330-2/-1, RE, MET/cMET, FCC15B/C/E, CCC, SRRC, IDA, SIRIM, NTC, SDPPI, RCM

Ambiente

Operando
23 to 104°F (-5 to 40 °C), 30-80 % RH (Sin Condensación)

Almacenaje
-13 a 140°F (-25 a 60 °C), 10-90 % RH (Sin condensación)

Batería
7.2V (1950 mAh)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones
Ancho: 3.74" (95 mm)
Longitud: 5.04" (128 mm)
Alto: 2.69" (68.2 mm)

Peso
0.97 lbs. (444g) Excluyendo Papel, Incluyendo Batería de 0.23 lbs. (105g)

Durabilidad
Impacto para caidas de 8.2 ft. (2.5 m)

ACCESSORIOS

Incluidos
Batería Ion-Litio, Faja de Cintura

Opcionales
Cargador de 1 bahia, Cargador de 4 bahias, 1-CH Cargador de batería, Kit para batería de litio-ion, Adaptador AC, Cargador para vehiculo, RAM Mount, Correa de hombro, Estuche de transporte

GARANTIA

1 Año

SATO AMERICA
CORPORATE
14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Phone: (704) 644-1650
sales-sallc@sato-global.com

FABRICACIÓN DE ETIQUETAS, VENTAS Y SERVICIOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
CENTRO AMERICA
Y EL CARIBE

Made for iPhone | iPad | iPod

www.satoamerica.com/PW2NX

©2026 SATO Derechos Reservados. Rev A • Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización • SATO es una marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japon, Estados Unidos y otros países. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.